



AlgeFri N ProFF

Koncentrat Algemiddel

Etikette nr: III

GODKENDT

6. februar 2016

for pakninger på 20 L

Miljøstyrelsen

Michala Rosa Birch

AlgeFri N ProFF - Koncentrat Algemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på hårde overflader og stråtage

ADVARSEL:

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Undgå stænk i øjnene.

Vask huden efter arbejde.

Undgå indånding af aerosoltåger.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på hårde overflader og stråtage.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101)

VED KONTAKT MED ØJNE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338)

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337 + P313)



Deklaration:

Algemiddel – reg. nr. 364-49. Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler. Væske.

Pelargonsyre 186,7 g/l (18,7% w/w)

Holdbar 5 år efter produktionsdato.

Produktionsdato og batchnr. er påtrykt emballagen.

Nettoindhold: 20 l

Virkning:

Det aktive stof i AlgeFri^N ProFF er Pelargonsyre, som er et kontaktmiddel. Det betyder, at AlgeFri^N ProFF alene virker der, hvor sprøjtevæsken rammer og kun på grønne plantedele. Virkningsmekanismen er ødelæggelse af algernes cellevægge.

På hårde overflader (befæstninger, cementfliser, natursten, glas, træ, metal og murværk):

Dosering: 1 ltr. AlgeFri^N ProFF pr. 200 m² flade. Der anvendes en 5 % opløsning. Eksempel: 1 ltr. AlgeFri^N ProFF til 19 ltr. vand, som udsprøjtes med 10 ltr. væske/100 m²

På tage (hård flade):

Dosering: 1 ltr. AlgeFri^N ProFF pr. 200 m² flade. På tage anvendes en 1 % opløsning. Eksempel: 1 ltr. AlgeFri^N ProFF til 99 ltr. vand, som udsprøjtes med 50 ltr. væske/100 m².

På stråtage:

Dosering: 1 ltr. AlgeFri^N ProFF pr. 200 m² stråtag. Der anvendes en 1 % opløsning. Eksempel: 1 ltr. AlgeFri^N ProFF til 99 ltr. vand, som udsprøjtes med 50 ltr. væske/100 m². En uddannet tækkemand bør vurdere fremgangsmåden for algebekæmpelsen, så der kan tages højde for tagets konstruktion, alder, tilstand og andre forhold. AlgeFri^N ProFF misfarver ikke strålene eller ændrer på strålenes styrke og holdbarhed.

Anvendelse:

AlgeFri^N ProFF må maksimalt anvendes 2 gange pr. år på den samme flade. Ved udsprøjtning af AlgeFri^N ProFF skal laget med alger og mos grundigt dækkes med væske til gennemvædning men uden unødvendigt afløb.

Sprøjt kun med undsigst til 6 timers tørvej. AlgeFri^N ProFF kan anvendes året rundt, dog må der ikke være rimfrost på fladerne. Hurtigst effekt opnås ved temperaturer over 10 °C. Normalt ses effekten indenfor få timer, men i kølige perioder kan der gå op til en uge. Døde alger forsvinder normalt af sig selv, men kan børstes/spules væk på hårde overflader. På stråtag bør en fagmand vurdere og rådgive om den mest skånsomme metode til at fjerne døde alger, mosser og lav. Grønne plantedele på hække og buske er følsomme overfor AlgeFri^N ProFF og svides ved kontakt, men de berørte planter går ikke ud. Det samme gælder plænegræs. Generelt bør overfladers fordragelighed over for produktet afprøves ved at behandle et mindre synligt område. Overflader af stærkt sugende materiale (eks. kinesisk granit og plastikfliser) bør ikke behandles. Undgå at behandle nye ikke oxiderede flader med zink. Undgå at behandle flader med kobber.

Under særlige omstændigheder f. eks ved overdosering kan der efter brug af AlgeFri^N ProFF opstå et tyndt hvidt lag på behandlede overflader. Det forsvinder normalt efter få uger. Skal overfladen efterfølgende males, skal overfladen grundigt rengøres som ved alle andre maleopgaver. AlgeFri^N ProFF har ved udsprøjtning en ikke permanent skarp lugt – især ved høje temperaturer. Undgå at indånde aerosoler.

Ved algebekæmpelse på tage skal afløb fra taget til kloaksystemet afbrydes. Eventuelt afløb af væske skal opsamles. Undgå at sprøjtevæsken rammer uilsigtede arealer eller flader som biler, solfangere, hynder, planter, plæner m.m. Undgå behandling under blæsende forhold. Udstyret til udbringning renses grundigt efter brug, og renevandet udsprøjtes på den behandlede overflade.

Opblanding:

Fyld beholderen 3/4 med vand. Tilsæt AlgeFri^N ProFF og omrør. Tilsæt den resterende mængde vand.

Praktiske oplysninger:

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald
Emballagen må ikke genbruges.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen

AlgeFri^N ProFF opbevares frostfrit.

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres eller downloades fra www.ecostyle.dk

www.ecostyle.dk

ECOstyle A/S

Hvidkærvej 17, 5250 Odense SV

Tlf +45 7022 7067

Godkendelsesindehaver:

W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal, Tyskland

Varer nr. 00024



Nettoindhold 20 liter